HKM
Hidrolik Kırıcı Makine

Red
MADEN SERİSİ

Güçlendirilmiş kabin tasarımı, ek kontrol valfleri ve ocak çalışmalarına uygun opsiyonları ile ekstrem koşullarda daha güçlü ve daha verimli

Somunsuz Boy Saplama

Merkez Titreşim Sönümleyici
Saplama ömrünü uzatır

Güçlendirilmiş Dış Kabin *
Yüksek aşınma ve dayanıma sahip sac kullanımı

Kesintisiz Yüksek Kırım Gücü
Yüksek basınçlı akümülatörle gaz kontrolüne gerek olmaz

Boşa Vurma Önleyici Valf
Servis bakım süresini kısaltır

Önleyici Bakım İçin Kırıcı Çalışma Saati *
Kırıcınızın kaç saat çalıştığını takip edin

Otomatik Yağlama *
Hidrolik kontrollü

Debi Bölücü Regülatör Valf
Ekskavatör hattından gelebilecek aşırı yağ debisine karşı kırıcıyı korur

* Opsiyonel

TEKNİK ÖZELLİKLER	R300 M	R260 M	R250 M	R200 M	R150 M
Çalışma Ağırlığı (kg)	3020	2650	2240	1895	1680
Vuruş Sayısı (bpm)	300-450	330-520	350-550	350-570	400-700
Çalışma Basıncı (bar)	130-150	130-150	130-150	120-140	120-140
Yağ Debisi (l/min)	170-300	180-250	160-230	120-180	100-180
Uç Çapı (mm)	160	150	140	130	120
Taşıyıcı Ağırlığı	33-50	29-40	253 2	22-29	18-26

HKM

GÜÇ ORTAĞINIZ
www.hkm.com.tr